



**ZETTEX**

STICK WITH US

## TECHNISCH DATABLAD

### Mounting Cleaner

#### Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

[info@zettex.com](mailto:info@zettex.com)

[www.zettex.com](http://www.zettex.com)

#### Productomschrijving

Zettex Mounting Cleaner is een krachtige verdampende snel-reiniger voor het schoonmaken van alle soorten ondergronden. Zettex Mounting Cleaner verwijdert snel en doeltreffend alle soorten vet, lijmresten, verfresten, inktresten en alle soorten lakken en coatings.

#### Materiaal

Alcohol.

#### Voordelen

- Snel verdampend.
- Gebruiksklaar.
- Extra krachtig.
- Hoog oplossend vermogen.
- Universeel inzetbaar.

#### Toepassingen

Voor het reinigen van vervuilingen op metalen, kunststof of houten ondergronden. Voor het snel en doeltreffend verwijderen van vervuiling in machines, rembehuizingen, onderdelen, hydrauliek, kettingen, drukperswalsen enzovoorts.

#### Verwerking

Schud de spuitbus goed voor gebruik en breng de spray gelijkmatig aan op het oppervlak met een afstand van 15-30 centimeter. Maak het oppervlak schoon met een droge doek.

#### Leveringsvormen

- Spuitbus 500 ml

#### Kleur

Transparant.

#### Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

#### Houdbaarheid

24 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C.

Eigenschappen	Specificaties
Vorm	Vloeibaar
Geur	Alcohol kenmerkend

Toestandverandering/kookpunt °C	Ca. 60°C
Dichtheid g/ml (20°C)	0,727 DIN 51757
Dampdruk mbar (20°C)	Ca. 210
Viscositeit mPas (20°)	Ca. 10 dynamisch, Brookfield
PH-waarde onverdund (20° C)	n.v.t. DIN 19261
PH waarde (20°C)	7
Vlampunt (°C)	n.v.t. DIN 51794
Zelfontbrandingstemperatuur (°C)	250 DIN 51794
Explosiegrenzen Vol % onderste	4 gem. DIN 51649