

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

DORMER Schneidöl M200 Nr.3

Date: 10.12.2019 Revision 2.0/10.12.2019 Page: 1/9

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

naam van de stof: DORMER Schneidöl M200 Nr.3

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante identificeerbare toepassingen: cooling grease

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant/Leverancier: Wunsch Öle GmbH, Am Sportplatz 7, 40882 Ratingen

Verantwoordelijke: Udo Wunsch, Mail: udo.wunsch@wunsch-oele.de

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

alarmnummer: +49-2102-490000 (24h)

2 Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

- Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Geen

- Indelingsprocedure

Berekeningsprocedure

2.2. Etiketteringselementen

Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

- Speciale voorschriften voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels
EUH208 Bevat Sulfonic acids, Petroleum, Calcium Salts, Oil soluble ; Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

2.3. Andere gevaren

Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

- Gevaarlijke bestanddelen

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic ;

REACH registratienr. : 01-2119480132-48 ;

EG-nr. : 265-159-2;

CAS-nr. : 64742-56-9

Gewichtsaandeel : >=50 - < 100 %

Inschaling 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304

Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic ;

REACH registratienr. : 01-2119487077-29 ;

EG-nr. : 265-158-7;

CAS-nr. : 64742-55-8

Gewichtsaandeel : >=10 - < 25 %

Inschaling 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304

- Aanvullende informatie

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Sterk geraffineerde minerale olie (IP 346 DMSO-extract <3%).

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

DORMER Schneidöl M200 Nr.3

Date: 10.12.2019 Revision 2.0/10.12.2019 Page: 2/9

4 Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemene informatie

Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken.

In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen. nooit een bewustloze persoon of bij optredende krampen iets oraal toedienen. Bij bewusteloosheid in stabiele ligging op de zij brengen en een arts consulteren. Bij hartstilstand onmiddellijk hart-longen-reanimatie uitvoeren.

- Na inhalatie

Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden. bij ademhalingsklachten of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.

- Bij huidcontact

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. In geval van huidirritatie arts raadplegen. Indien oliën of vetten (bijv. door hoge-druk-apparatuur) onder de huid terecht komen, loopt u risico op ernstige gezondheidsproblemen. ONMIDDELIJK medische hulp inroepen. Dit veiligheidsinformatieblad aan de behandelend arts tonen.

- Bij oogcontact

Bij oogcontact ogen met geopende oogleden voldoende lang met water spoelen, daarna direct oogarts consulteren. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onbeschadigd oog beschermen. Onmiddellijk arts consulteren.

- Na inslikken

Mond grondig met water spoelen. GEEN braken opwekken. Bij braken rekening houden met verstikkingsgevaar. Onmiddellijk arts consulteren.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Symptomen

Volgende symptomen kunnen optreden: Ademhalingsklachten , Hoofdpijn , Duizeligheid , Misselijkheid . Symptomen kunnen ook pas vele uren na blootstelling optreden.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen

Schuim , Bluspoeder , Kooldioxide (CO₂) , Zand . Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

- Ongeschikte blusmiddelen

Water

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Gevaarlijke verbrandingsproducten

Kooldioxide (CO₂) , stikstofoxide (NO_x) , Zwafeloxijde , Koolmonoxide , Aliphatische en aromatische pyrolyseproducten

5.3. Advies voor brandweerlieden

- Speciale bescherming bij de brandbestrijding

explosie- en brandgassen niet inademen. In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

5.4. Aanvullende informatie

Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen. Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengedebied watersproeistraal inzetten. Indien zonder gevaar mogelijk, onbeschadigde containers uit de gevarengedebied verwijderen.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

DORMER Schneidöl M200 Nr.3

Date: 10.12.2019 Revision 2.0/10.12.2019 Page: 3/9

6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product. Voor frisse lucht zorgen. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Richtlijn 98/24/EG ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers voor het gevaar door chemische werkstoffen bij het werk in acht nemen.

- Niet voor noodgevallen opgeleid personeel

Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

Ontstekingsbronnen verwijderen. Bij blootstelling van dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen. Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product. Voor voldoende ventilatie zorgen.

Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8.

- Inzetkrachten

Geschikt materiaal : NBR (Nitrilrubber) Ongeschikt materiaal : Butylrubber , NR (Natuurrubber, natuurlatex) , CR (polychloroprenes, chloropreenrubber)

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Zorg ervoor dat lekkages kunnen worden opgevangen (bijv. opvangbak of opvangbereik). Niet in de riolering of open wateren lozen. Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Voor insluiting

Gemorste hoeveelheden direct verwijderen. Riolering afsluiten.

- Voor reiniging

Met oliebindmiddel opnemen. Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen. Gemorst product niet opnieuw in de verpakking doen en niet hergebruiken Vuil geworden voorwerpen en vloer onder inachtneming van milieuvoorschriften grondig reinigen. verontreinigd waswater bewaren en weggieten.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken (zie rubriek 8). Afvalverwijdering: zie paragraaf 13 .

7 Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

(Gezondheidsrisico's : Geen) . Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Damp/spuitnevel niet inademen.

Voor frisse lucht zorgen. Adembescherming is noodzakelijk bij: ontstaan/vorming van aërosol , onvoldoende ventilatie , onvoldoende afzuiging .

- Beschermingsmaatregelen

- Brandbeveiligingsmaatregelen

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

- Maatregelen om aërosol- en stofvorming te voorkomen

Als afzuiging ter plaatse niet mogelijk of onvoldoende is, moet mogelijkerwijs een goede ventilatie van de werkplek gegarandeerd worden.

- Specifieke eisen of regelingen voor de hantering

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Verpakkingsmateriaal

Ongeschikt materiaal voor containers/installaties: Zink

- Aan opslagruimtes en containers gestelde eisen

Vloeren dienen ondoorlaatbaar, vloeistofresistent en eenvoudig reinigbaar zijn. Zorg ervoor dat lekkages kunnen worden opgevangen (bijv. opvangbak of opvangbereik). Schachten en rioleringen moeten tegen het binnendringen van het product beschermd worden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Container beschermen tegen beschadiging. Zorgdragen voor voldoende ventilatie van de opslagruimte.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

DORMER Schneidöl M200 Nr.3

Date: 10.12.2019 Revision 2.0/10.12.2019 Page: 4/9

- Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten
Mogelijke gevaarlijke reacties : Oxidatiemiddelen .
- Verdere informatie over de opslagcondities
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Op een koele geventileerde plaats bewaren.
Niet opslaan bij temperaturen onder : 0 °C .
Aanbevolen opslagtemperatuur : 5 °C - 40 °C .
Beschermen tegen : Tegen zonlicht beschermen. Verwijderd houden van warmte.
Opslagstabiliteit : 24 months . letten op technisch blad met toelichtingen en verklaringen.

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

- Werkplaatsgrenswaarden
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic ; CAS-nr. : 64742-55-8
Grenswaardetype (land van herkomst) : TWA (EC)
Grenswaarde : 5 mg/m³
Grenswaardetype (land van herkomst) : TLV/TWA (EC)
Grenswaarde : 5 mg/m³

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Een stofspecifieke expositieafhankelijke test conform REACH, bijlage XI, hfdst 3 werd niet uitgevoerd.

- Passende technische maatregelen
Zie rubriek 7. Er zijn geen overtreffende maatregelen noodzakelijk.
- Persoonlijke bescherming
Technische maatregelen en de toepassing van geschikte arbeidsmethoden hebben voorrang boven het gebruik van persoonlijke beschermingsuitrustingen.
- Bescherming van de ogen/het gezicht
Aanvullende oogbeschermingsmaatregelen : Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.
- Bescherming van de huid
Bescherming van de handen
Er moeten geteste beschermingshandschoenen gedragen worden Doordringtijd
(maximale draagduur) : 4 Uur (NBR (Nitrilrubber) , Dikte van het handschoenenmateriaal : 0,4 mm) .
Zie de aanwijzingen van de fabrikant. Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met d de handschoenenfabrikant te laten informeren. Ongeschikt materiaal : Butylrubber ,
NR (Natuurrubber, natuurlatex) , CR (polychloroprenes, chloropreenrubber)
- Bescherming van de ademhalingswegen
Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden. Aanbevolen worden ventilatieluchtmaskers, of voor korte werkzaamheden combinatiefilter A2-P2.
- Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen
Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken.
Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Richtlijn 98/24/EG ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers voor het gevaar door chemische werkstoffen bij het werk in acht nemen.

9 Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Uiterlijk

Aggregatietoestand : vloeibaar

Kleur : groen

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

DORMER Schneidöl M200 Nr.3

Date: 10.12.2019 Revision 2.0/10.12.2019 Page: 5/9

Geur

karakteristiek

Veiligheidstechnische gegevens

Smeltpunt/bereik : niet van toepassing Waarde volgens literatuur

Ontledingstemperatuur : niet bepaald.

Vlampunt : 196 °C

Onderste explosiegrens : niet bepaald.

Bovenste ontploffingsgrens : niet bepaald. vorming

Explosierisico. ontploffingsgevaarlijk mogelijk

Dichtheid : (20 °C) 0,89 g/cm³ DIN 51757

Relatieve dichtheid : (20 °C) niet bepaald.

Oplosbaarheid in water : niet oplosbaar

pH : (23 °C / 50 g/l) niet van toepassing DIN 51 369

pH-Wert, Konzentration unbestimmt oder bei Sättigungskonzentration : (20 °C)

log P O/W : niet bepaald.

Viscositeit kinematisch: (40 °C) 24,9 mm²/s DIN 51 562

Geurdrempelwaarde : niet bepaald.

Relatieve dampdichtheid : (20 °C) niet bepaald.

Verdampingssnelheid : niet bepaald.

Oxiderende vloeistoffen : Niet oxiderend.

9.2. Overige informatie

Geen

10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Dit materiaal wordt onder normale gebruiksvoorwaarden niet als reactief beschouwd.

10.2. Chemische stabiliteit

De substantie is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Bij overschrijding van de opslagtemperatuur: Gevaar voor barsten van het vat.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Reactie met oxidatiemiddelen mogelijk. Zuur

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Valt niet uiteen bij gebruik volgens voorschriften Thermische ontleding kan tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen leiden. Gevaarlijke ontledingsproducten : Koolmonoxide , Kooldioxide. , aldehyde. , Ketoon , Zwafeloxide , stikstofoxide (NOx)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

DORMER Schneidöl M200 Nr.3

Date: 10.12.2019 Revision 2.0/10.12.2019 Page: 6/9

11. Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

- Acute effecten
 - Acute orale toxiciteit
 - Parameter : LD50 (Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic ; CAS-nr. : 64742-56-9)
 - Blootstellingsweg : Oraal
 - Species : Rat
 - Werkingsdosis : > 5000 mg/m3
 - Parameter : LD50 (Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic ; CAS-nr. : 64742-55-8)
 - Blootstellingsweg : Oraal
 - Species : Rat
 - Werkingsdosis : > 2000 mg/kg
 - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Acute dermale toxiciteit
 - Parameter : LD50 (Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic ; CAS-nr. : 64742-56-9)
 - Blootstellingsweg : Dermaal
 - Species : Konijn
 - Werkingsdosis : > 2000 mg/kg
- Parameter : LD50 (Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic ; CAS-nr. : 64742-55-8)
- Blootstellingsweg : Dermaal
- Species : Konijn
- Werkingsdosis : > 2000 mg/kg
- Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Acute inhalatieve toxiciteit
 - Parameter : LC50 (Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic ; CAS-nr. : 64742-56-9)
 - Blootstellingsweg : Inhalatie
 - Species : Rat
 - Werkingsdosis : > 5,53 mg/l
- Parameter : LC50 (Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic ; CAS-nr. : 64742-55-8)
- Blootstellingsweg : Inhalatie
- Species : Rat
- Werkingsdosis : > 5000 mg/m3
- Blootstellingsduur : 4 h
- Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Irritatie en brandende werking
 - Primaire irriterende werking op de huid
 - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
 - Irritatie van de ogen
 - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
 - Irritatie van de luchtwegen
 - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Overgevoeligheid
 - Bij huidcontact
 - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
 - Na inhalatie
 - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- CMR-effecten (kankerverwekkende, erfgoedveranderende alsmede voortplantingsbedreigende effecten)
 - Kankerverwekkendheid
 - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
 - Mutageniteit in geslachtscellen
 - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

DORMER Schneidöl M200 Nr.3

Date: 10.12.2019 Revision 2.0/10.12.2019 Page: 7/9

- Giftigheid voor de voortplanting
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- STOT bij eenmalige blootstelling
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- STOT bij herhaalde blootstelling
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Gevaar bij inademing
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

- Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen
 - Na inslikken
Tot nu toe geen symptomen bekend.
 - Bij huidcontact
Tot nu toe geen symptomen bekend.
 - Na inhalatie
Tot nu toe geen symptomen bekend.
 - Bij oogcontact
Tot nu toe geen symptomen bekend.

11.2. Praktische/menselijke ervaringen

12. Ecologische informatie

Niet in de riolering of open wateren lozen. Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

12.1. Toxiciteit

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

12.6. Andere schadelijke effecten

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

12.7. Verdere ecologische aanwijzingen

Geen

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

DORMER Schneidöl M200 Nr.3

Date: 10.12.2019 Revision 2.0/10.12.2019 Page: 8/9

13 Instructie voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerking volgens richtlijn 2008/98/EG omvattende afval en gevaarlijk afval. Onder inachtneming van de overheidsbepalingen verwerken.

- Verwijdering van het product/de verpakking

Het afval moet tot de verwerking gescheiden van andere soorten afval gehouden worden. Onder inachtneming van de overheidsbepalingen verwerken. Te verwerken afval dient te worden geclassificeerd en gemarkeerd.

- Afvalcode/afvalbenamingen conform EAC/AVV

De toekenning van de afvalsleutels/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.

- Afvalcode product

Lijst met voorstellen over afvalsleutels/afvaltermen volgens AAV : 130208

- Afvalcode verpakking

Lijst met voorstellen over afvalsleutels/afvaltermen volgens AAV : 150110

- Mogelijkheden voor afvalbehandeling

- Instructies voor verwijdering / Product

De verwijdering dient verplicht te worden aangetoond. Verwijderen naar een chemische of fysische behandelingsinstallatie volgens overheidsvoorschriften.

- Instructies voor verwijdering / Verpakking

Gecontamineerde verpakkingen moeten compleet leeggemaakt worden en kunnen na adequate reiniging hergebruikt worden. Niet gecontamineerde verpakkingen moeten hergebruikt of als stof verwerkt worden. Verpakkingen die niet gereinigd kunnen worden, moeten als afval weggegooid worden. Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden. De verwijdering dient verplicht te worden aangetoond.

- Andere aanbevelingen met betrekking tot de verwijdering

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. Niet in de riolering of open wateren lozen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.3 Transportgevarenklasse(n)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.4 Verpakkingsgroep

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.5 Milieugevaren

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

15 Reggeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

- EU-voorschriften

REACH Regulation – the European Parliament and Council Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

CLP Regulation – the European Parliament and Council Regulation (EC) No 1272/2008 concerning reclassification, labelling and packaging of substances and mixtures Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] . Dit mengsel bevat de volgende zeer gevaarlijke stoffen (substances of very high concern: SVHC) die opgenomen zijn in de kandidatenlijst

Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
DORMER Schneidöl M200 Nr.3
Date: 10.12.2019 Revision 2.0/10.12.2019 Page: 9/9

volgens artikel 59 van REACH : Geen

- Overige EU-voorschriften

Voorschrift (EG) nr. 1005/2009 met betrekking tot stoffen die leiden tot aantasting van de ozonlaag
niet van toepassing

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor deze stof heeft geen veiligheidsbeoordeling plaatsgevonden.

16 Overige informatie

- Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Berekeningsprocedure.
- Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)
GHS Gevarenaanduidingen van de inhoudstoffen
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. Feature verklaringen en garanties zijn uitgesloten,
zonder verduidelijking van de technische beoogde gebruik en de bedrijfsomstandigheden.

Als u nog vragen die we zijn beschikbaar